

 ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL SAÚDE PONTE SERRADA CNPJ: 11.696.615/0001-10 Telefone: (49) 3435-0122 Endereço: Rua Madre Maria Theodora, 264 - Centro CEP: 89683-000 - Ponte Serrada	PREGÃO ELETRÔNICO Nr.: 13/2021
	Processo Adm.: 13/2021 Data do Processo: 13/08/2021

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 13/2021
b) Nr. Licitação: 13/2021 - PE
c) Modalidade: Pregão eletrônico
d) Data de Homologação: 24/09/2021
e) Objeto da Licitação: *PREGÃO ELETRONICO COM REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (LONGARINAS ESTOFADAS DE 3 LUGARES), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.*

Participante: ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	LONGARINA ESTOFADA DE 3 LUGARES. Base dos pés 30x50 e colunas em tubo 30x40. Barra linear de apoio do assento em tubo 30x40. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial, anticorrosivo e desengraxante. Pintura por sistema eletrostático em epóxi-pó, processo de cura em estufa a 220°C. Ponteiras: topos com sapatas em polipropileno injetado. Assento (430x390mm) e encosto (360x270mm) em compensado com espuma injetada, revestido em tecido, com acabamento da borda em perfil PVC flexível, fixados na estrutura atravésde parafusos com "porca de garras". Altura do assento ao chão 48mm e altura do encosto ao chão 850mm. - LONGARINA ESTOFADA DE 3 LUGARES. Base dos pés 30x50 e colunas em tubo 30x40. Barra linear de apoio do assento em tubo 30x40. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial, anticorrosivo e desengraxante. Pintura por sistema eletrostático em epóxi-pó, processo de cura em estufa a 220°C. Ponteiras: topos com sapatas em polipropileno injetado. Assento (430x390mm) e encosto (360x270mm) em compensado com espuma injetada, revestido em tecido, com acabamento da borda em perfil PVC flexível, fixados na estrutura atravésde parafusos com "porca de garras". Altura do assento ao chão 48mm e altura do encosto ao chão 850mm.	50,000	UN.	390,00	19.500,00

Total do Participante: 19.500,00

Total Geral: 19.500,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SAÚDE	11.001.10.301.1001.2036.4.4.90.00.00	R\$ 41.750,00

Ponte Serrada, 24 de Setembro de 2021

.....

Assinatura do Responsável